

MASS MOTORSPORT

Règlements Derby Démolition saison 2024

Préparation des véhicules : 6 et 8cyl modifier

1- Appliquer tous les règlements de la section :
règlements **général**

1. **La dash bar et le halo bar sont accepté
mais elles ne doivent pas être relié
ensemble**

3- **pas de bumper costum**

Modification acceptée

Capot et coffre arrière:

4- Il est permis de chaîner, visser, souder et
boulonner le capot et le coffre arrière.

5- les rods doivent pas dépasser de 6 pouces de
haut

6- pas de boulons reliés entre eux.

7- Minimum de 6 pouces entre chaque plate.

8- Rod 1 pouce maximum

Soudure:

9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les pare-chocs et la suspension.

10-Pour la suspension, il est permis de souder ou remplacer les amortisseurs. Tube de 2x2 pouces maximum.

Pare-chocs:

11-d'origine de 6 ou 8 cyl ou un tube carré en métal 4x4, 1/4 d'épais maximum. Le tube doit être ouvert aux extrémités. Aucun ajout de métal ou combinaison. Le tube ne doit pas dépasser les roues, pare-chocs de 8 cyl accepté sur les 6 cyl

12-peut être soudé

13-peut être boulonné

Pneus:

14-pneus doubler accepter

15-protège valve acceptée

Autres:

16-Shifter custom accepté

17-Maximum de 3 chaînes par portes

18-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

19-La halo bar est acceptée, tube 4x4 maximum

20-protège tank à gaz accepté, pas d'exagération (fortement suggéré avec le halo bar)

21-il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur et la vitre arrière, le renfort arrière doit rester sur le couvert de la valise près du speaker deck

22-Crease et pre bending accepté

23-bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout et 8x8 pouces et doivent être fixer par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

24-plaque de réparation accepté pour les véhicules qui ont déjà courser ,4 plaques de 4x4 maximum

25-le radiateur en fer est accepté. 4 bolts de 1/2" maximum fixer au support de radiateur et ne doit pas être fixer au frame

Dimension maximum

-dodge et chrysler 24"x28"x3 1/2"

-ford et gm 34"x19"x3 1/2X"