

MASS MOTORSPORT

Règlements Derby Démolition saison 2024

Préparation des véhicules : pick-up full size

1-Appliquer tous les règlements de la section :
règlement général

2-Pas de bumper custom

Modification acceptée

Capot et coffre arrière:

4-Il est permis de chaîner, visser, souder et
boulonner le capot et le coffre arrière.

5-les rods doivent pas dépasser plus que 6
pouces

6-pas de boulons reliés entre eux.

7-minimum de 6 pouces entre chaque plate.

8-Rod 1 pouce maximum

Soudure:

9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les pare-chocs et la suspension.

10-Pour la suspension, il est permis de souder ou remplacer les amortisseurs. Tube de 2x2 pouces maximum.

Pare-chocs:

11-d'origine ou 8 cyl ou un tube carré en métal 4x4,1/4d'épais maximum. Le tube doit être ouvert aux extrémités. Aucun ajout de métal ou combinaison. Le tube ne doit pas dépasser les roues

12-peut être soudé

13-peut être boulonné

Pneus:

14-pneus doubler accepter

15-protège valve acceptée

Autres:

16-Shifter custom accepté

17-Maximum de 2 chaînes par portes

18-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

18-La halo bar est acceptée, tube 4x4 maximum

19-protège tank à gaz accepté, (fortement suggéré avec le halo bar)

20-il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur

21-Crease et pre bending accepté

22-bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout et 8x8 pouces et doivent être fixés par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

23-Rack de boîte de pick-up obligatoire, il doit être à 1 pied de la tail gate et de l'avant de la boîte. Hauteur maximum de 8 pouces et doit être solidement fixé au frame, 6 bolts de 1/2 pouces minimum

24-plaque de réparation accepté pour les véhicules qui ont déjà courser, 4 plaques de 4x4 maximum

25-cage accepté, dans l'habitacle seulement

26-les boites plier sont accepté cepandant le camion doit être droit pas de suspension abaissée

27--le radiateur en fer est accepté. 4 bolts de 1/2" maximum fixer au support de radiateur et ne doit pas être fixer au frame

Dimension maximum

-dodge et chrysler 24"x28"x3 1/2"

-ford et gm 34"x19"x3 1/2X"