

# **MASS MOTORSPORT**

## **Règlements Derby Démolition saison 2022**

### **Règlement des véhicules :**

#### **Règlements généraux**

- 1-Les plombs doivent être enlevés sur toutes les roues.
- 2-Vous devez enlever toutes les garnitures intérieures et extérieures, les lumières ainsi que les vitres. Le parebrise est toléré
- 3-Enlevez tous les coussins gonflables.
- 4-Le véhicule doit obligatoirement être propre, aucun débris ou morceau de verre.
- 5-Vous devez enlever les pneus de secours.
- 6-Frein obligatoire (possibilité d'un brake test avant la course consolation/finale incluse)
- 7-Deux trous de 12 pouces ou 1 trou de 24 pouces doivent être percés sur le capot pour faciliter le travail des pompiers.
- 8-Les attaches de remorque ou renforcement de tout genre doivent être complètement enlevées.
- 9-Toutes les portes du véhicule doivent être chainées.
- 10-Le numéro de votre véhicule doit être lisiblement inscrit sur chaque côté du véhicule (12 pouces minimum).
- 11-Le siège du conducteur doit être en bon état et doit être renforcé par un poteau solidement fixé au plancher et au toit. Si le siège brise, vous serez disqualifié.
- 12-Remplacer l'antigel du radiateur par de l'eau. (À l'exception du derby hivernal)
- 13-Le radiateur doit être d'origine et ne peut pas être déplacé. Il peut être remplacé par un tuyau, mais pas de réservoir en métal. Pas de radiateur maison.

# **MASS MOTORSPORT**

## **Règlements Derby Démolition saison 2022**

### **Préparation des véhicules : règlements généraux**

#### **(Partie2)**

14-Il est interdit de renforcer le véhicule. Peu importe la façon, avec du ciment ou du métal (à l'exception des plaques de réparation dans les classes applicables)

15-Les véhicules doivent être terminés et prêts à courser à leur arrivée.

16-Le réservoir d'essence est accepté sous le véhicule, s'il est placé avant l'essieu.

17-La batterie et le réservoir d'essence peuvent être déplacés à l'intérieur du véhicule. Ils doivent être solidement fixés. S'ils se déplacent ou que le tank fuit, vous serez disqualifié sans exception. Pas de bidon de ravitaillement.

18-La porte du chauffeur doit être renforci par un beam de métal à l'extérieur de la porte. Il doit dépasser environ 1 pied de chaque côté de la porte et solidement fixer par au moins 4 boulons de minimum 1/2 pouce de diamètre. 1 dans l'aile ,2 dans la porte du chauffeur et 1 dans la porte ou panneau arrière. Les bouts du beam doivent être coupés en angle et les boulons ne doivent pas dépasser du beam. Si le beam tombe durant la course vous serez disqualifiée.

19-Aucune chaine enroulée autour du parechoc

20-Aucun impérial full frame

21-Aucun boulon relié entre eux

22-Toute modification non mentionnée apportée au véhicule peut causer un refus à l'inspection

**Le non-respect d'une de ces règles peut causer un refus à l'inspection.**

**La décision des juges est finale.**

**Bonne saison !!!**

**MASS MOTORSPORT**

**Règlements Derby Démolition saison 2022**

**Préparation des véhicules :**

**4 cyl. Modifier**

1-Appliquer tous les règlements de la section : **règlements généraux**

2- **Pas de dash bar**

3- **Pas de bumper custom**

**Modification acceptée**

**Capot et coffre arrière:**

4-Il est permis de chainer, visser, souder et boulonner le capot et le coffre arrière.

5-Les rods ne doivent pas dépasser plus que 6 pouces de haut

6-Pas de boulons reliés entre eux.

7-Minimum de 6 pouces entre chaque plate.

8-Rod 1 pouce maximum

**Soudure:**

9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les parechocs et la suspension.

10-Pour la suspension tube de 2x2 pouces maximum.

**Parechoc:**

11-D'origine de 4cyl seulement

12-Peut être soudé

13-Peut être boulonné

**Pneus:**

14-Pneus doubler accepter

15-Protège valve acceptée

# **MASS MOTORSPORT**

## **Règlements Derby Démolition saison 2022**

### **Préparation des véhicules :**

#### **4 cyl. Modifier**

#### **(Partie 2)**

#### **Autres:**

16-Shifter custom accepté

17-Maximum de 2 chaines par portes

18-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission, mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

19-Le halo bar est accepté, tube 4x4 maximum

20-Protège tank à gaz accepté, pas d'exagération (fortement suggéré avec le halo bar)

21-Il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur

22-Crease et pre-bending accepté

23-Bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout et 8x8 pouces et doivent être fixer par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022**

#### **Préparation des véhicules :**

#### **6 et 8cyl modifier**

1-Appliquer tous les règlements de la section : règlements **généraux**

2-**Pas de dash bar**

3-**Pas de bumper custom**

#### **Modification acceptée**

##### **Capot et coffre arrière:**

4-Il est permis de chainer, visser, souder et boulonner le capot et le coffre arrière.

5-Les rods ne doivent pas dépasser de 6 pouces de haut

6- Pas de boulons reliés entre eux.

7- Minimum de 6 pouces entre chaque plate.

8-Rod 1 pouce maximum

##### **Soudure:**

9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les parechocs et la suspension.

10-Pour la suspension tube de 2x2 pouces maximum.

##### **Parechoc:**

11-D'origine seulement, parechoc de 8 cyl accepté sur les 6 cyl

12-Peut être soudé

13-Peut être boulonné

##### **Pneus:**

14-Pneus doubler accepter

15-Protège valve acceptée

## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022**

#### **Préparation des véhicules :**

#### **6 et 8 cyl. modifier**

#### **(Partie2)**

#### **Autres:**

16-Shifter custom accepté

17-Maximum de 3 chaines par portes

18-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission, mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

19-Le halo bar est accepté, tube 4x4 maximum

20-Protège tank à gaz accepté, pas d'exagération (fortement suggéré avec le halo bar)

21-Il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur

22-Crease et pre-bending accepté

23-Bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout est de 8x8 pouces et elles doivent être fixées par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

24-Plaques de réparation accepté pour le véhicule qui a déjà coursé 2 plaques de 4x4 maximum

# **MASS MOTORSPORT**

## **Règlements Derby Démolition saison 2022**

### **Préparation des véhicules :**

#### **Mini pick-up/mini van**

- 1-Appliquer tous les règlements *de la section* : règlements **généraux**
- 2- Pas de dash bar
- 3-Pas de bumper custom

### **Modification acceptée**

#### **Capot et coffre arrière:**

- 4-Il est permis de chainer, visser, souder et boulonner le capot et le coffre arrière.
- 5-Les rods ne doivent pas dépasser plus que 6 pouces
- 6-Pas de boulons reliés entre eux.
- 7-Minimum de 6 pouces entre chaque plate.
- 8-Rod 1 pouce maximum

#### **Soudure:**

- 9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les parechocs et la suspension.
- 10-Pour la suspension tube de 2x2 pouces maximum.

#### **Parechoc:**

- 11-D'origine seulement
- 12-Pare-chocs de 8 cyl accepté
- 13-Peut être soudé
- 14-Peut être boulonné

#### **Pneus:**

- 15-Pneus doubler accepter
- 16-Protège valve acceptée

## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022**

#### **Préparation des véhicules : mini pick-up/minivan (Partie2)**

##### **Autres:**

17-Shifter custom accepté

18-Maximum de 2 chaînes par portes

19-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission, mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

20-Le halo bar est accepté, tube 4x4 maximum

21-Protège tank à gaz accepté, pas d'exagération (fortement suggéré avec le halo bar)

22-Il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur

23-Crease, notch et pre-bending accepté

24-Bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout est de 8x8 pouces et elles doivent être fixées par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

25-Rack de boîte de pick-up accepté, il doit être à 1 pied de la tail-gate et de l'avant de la boîte. Hauteur maximum de 8 pouces et doit être solidement fixé au frame, 6 bolts de 1/2 pouces minimum

26-Plaque de réparation acceptée pour le véhicule qui ont déjà coursé 2 plaques de 4x4 maximum

27-Aucune boîte de pick-up plier, cela inclut les SUV ET VAN



## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022** **Préparation des véhicules : pick-up full size**

- 1-Appliquer tous les règlements de la section : **règlements généraux**
- 2-**Pas de bumper custom**

### **Modification acceptée**

#### **Capot et coffre arrière:**

- 4-Il est permis de chainer, visser, souder et boulonner le capot et le coffre arrière.
- 5-Les rods ne doivent pas dépasser plus que 6 pouces
- 6-Pas de boulons reliés entre eux.
- 7-Minimum de 6 pouces entre chaque plate.
- 8-Rod 1 pouce maximum

#### **Soudure:**

- 9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les parechocs et la suspension.
- 10-Pour la suspension tube de 2x2 pouces maximum.

#### **Parechoc:**

- 11-D'origine seulement, parechoc de 8 cyl accepté
- 12-Peut être soudé
- 13-Peut être boulonné

#### **Pneus:**

- 14-Pneus doubler accepter
- 15-Protège valve acceptée

## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022** **Préparation des véhicules : pick-up full size** **(Partie 2)**

#### **Autres:**

- 16-Shifter custom accepté
- 17-Maximum de 2 chaines par portes
- 18-Il est permis de déplacer le refroidisseur à transmission, mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.
- 18-Le halo bar est accepté, tube 4x4 maximum
- 19-Protège tank à gaz accepté (fortement suggéré avec le halo bar)
- 20-Il est permis d'installer un renfort de métal à la place de la vitre du conducteur
- 21-Crease et pre-bending accepté
- 22-Bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout et 8x8 pouces et doivent être fixer par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum
- 23-Rack de boite de pick-up obligatoire, il doit être à 1 pied de la tail-gate et de l'avant de la boite. Hauteur maximum de 8 pouces et doit être solidement fixé au frame, 6 bolts de 1/2 pouces minimum
- 24-Plaque de réparation accepté pour le véhicule qui ont déjà coursé 2 plaques de 4x4 maximum
- 25-Cage accepté, dans l'habitacle seulement
- 26-Aucune boite de pick-up plier, cela inclut les SUV ET VAN

# **MASS MOTORSPORT**

## **Règlements Derby Démolition saison 2022**

### **Préparation des véhicules : Street truck**

#### **1500 seulement**

1-Appliquer tous les règlements *de la section* : règlements **généraux**

2- **Pas de dash bar**

3-**Pas de bumper custom**

#### **Interdit :**

4-Pas de cage

5-Aucun ajout de métal dans boîte sauf le rack

6-Mécanique d'origine seulement

7-Aucune modification de la puissance

8-Pick up 1500 seulement

9-Bumper d'origine seulement

10-Aucune attache/ Bolt reliant le cab au frame

11-Pas de 4x4 en fonction

12-Aucune soudure acceptée à l'exception du différentiel

13-Aucun tape dans les piliers de portes avant l'inspection

14-Aucun ajout de cooler à transmission

15-Aucune modification de la suspension

16-Aucune boîte de pick-up plier, cela inclut les SUV ET VAN

#### **Obligation:**

17-Le hood doit rester à la place d'origine

18-Tail gate minimum 2 chaînes par côté un maximum de 6 chaînes

## **MASS MOTORSPORT**

### **Règlements Derby Démolition saison 2022**

#### **Préparation des véhicules : Street truck**

#### **1500 seulement (partie 2)**

##### **Permission:**

- 19- Vous pouvez chainer le bumper
- 20- Vous pouvez couper les coins de bumper
- 21- Maximum 4 chaînes pour le hood / 4 points d'attache
- 22- Vous pouvez boulonner le hood / renfort du hood seulement vis maximum 3/8
- 23- Vous pouvez attacher le cab à la boîte avec un maximum de 6 Bolts / aucun boulon relier entre eux minimum de 6 pouces entre chaque plate
- 24- Maximum 3 chaînes par porte
- 25- Shifter custom accepté
- 26- Vous pouvez avoir 2 batteries bien fixées
- 27- La tank à gaz doit être bien fixée soit dans le cab ou dans la boîte / pas à côté du conducteur
- 28- Tire doublé accepté
- 29- Protège valve acceptée
- 30- Mécanique d'origine seulement/ aucune modification puissance
- 31- Vous pouvez souder le différentiel
- 32- Le rack dans la boîte est facultatif,
- 33- Si tu as un rack, il doit être à 1 pied de la tailgate et de l'avant de la boîte. Hauteur maximum de 8 pouces et doit être solidement fixé au frame, 6 bolts de 1/2 pouces minimum

**SI CE N'EST PAS MENTIONNÉ, FAIS-LE PAS**